




**Starck 3 Inodoro suspendido # 220009..00**

| &lt; 360 mm &gt; |



Inodoro suspendido	Medidas	Peso	Nº de pedido
fondo hondo, EWL clase 1			
<b>Acabados</b>			
00 Blanco 20 HygieneGlaze (vitrificado con efecto antibacterial)			
<b>Versiones</b>			
▲ 4,5 litros	360 x 540 mm	26,500 kg	220009..00
<p>La cerámica sanitaria revestida con WonderGliss se mantiene más tiempo pulida y limpia.            Para pedidos con WonderGliss hay que añadir un 1 al final del número de referencia</p>			
<b>Accesorios</b>			
Junta reducción de ruido para inodoro suspendido		0,300 kg	005020
Fijación para bidé e inodoro suspendido	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
<b>Productos relacionados</b>			
Asiento inodoro bisagras acero inoxidable, sin cierre amortiguado,			006381
Asiento inodoro bisagras acero inoxidable, desmontable, cierre amortiguado,			006389
<b>Textos de memorias</b>			
DURAVIT Starck 3 inodoro suspendido de cerámica sanitaria con fondo hondo para 6 y 4,5 litros de agua de descarga según EN 997. Forma exterior rectangular, lisa y cerrada que termina delante en un medio círculo, canto posterior. Por motivos higiénicos con canal de lavado cerrado y repartidores de agua con acabado cerámico. Distancia libre al suelo 80 mm en caso de montaje a 400 mm. Dimensiones (an x prof x alt) 360 x 540 x 320 mm, Blanco, nº art. 2200090000			

Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en el producto.